



HP3

KONTROL	Plc Kontrolü (Ops.)
	Dokunmatik Ekran (Ops.)
	Sıcaklık Göstergesi (Ops.)
	Soğutucu Fan (Excahnger) (Ops.)
	Akış Sensörü (Ops.)
	100 Mikron Ön Filtreleme
	25 Mikron Bez filtreleme
	Filtre Kirlilik Saati (Manometre)
DİZAYN	Estetik Kasa Tasarımı
	Hareketli Tekerlekler
	Gövde Sabitleme Ayağı
	Elektrostatik Boya (Çizilmez)
ENERJİ & ÖLÇÜLER	380-400 V / 50-60 Hz Enerji Girişi
	1200 x 700 x 1100 cm (L x W x H)
	225 Kg

POMPA	100-220 Bar Arası Çalışma
	Dişli Pompa Sistemi(Casappa)
	19lt /Dakika Standart
	20/28/30 lt/Dakika (Ops.)
	4 çıkışlı Blok
	6 ve üzeri (Ops.)
	Programlanabilir Çıkış Kontrolü
MOTOR	Bağımsız Çıkış basıncı Ayarlama (Ops.)
	Basınç Kontrol sistemi
	Emniyet Valfi (Manuel)
	5,5 kw

YÜKSEK BASINÇ SİSTEMLERİ